

PRODUKTINFORMATION



Merulsan

Mehrzweck-Emulsion

Anwendungsgebiete: Alle geschlossenen, wasserbeständigen Beläge (Linoleum, PVC, versiegeltes Parkett, Kork, Stein, unglasierte Ton- und Klinkerplatten, Asphalt.

Produkteigenschaften: Strapazierfähiger, trittfester, rutschhemmender Schutzfilm. Guter Verlauf, hohe Füllkraft, polierbar. Angenehmer Duft. Auch als Wischpflege einsetzbar.

Anwendungshinweise und Dosierung: Beschichtung
Vor Verarbeitung Wärmequelle ausschalten!
1 bis 3 pure, dünne Aufträge auf grundgereinigten, neutralisierten, trockenen Boden aufbringen, dabei jeden Auftrag durchtrocknen lassen.

Wischpflege
Beschichtete Beläge: 80 - 120 ml / 8 l Wasser
Unbeschichtete Beläge: 120 - 160 ml / 8 l Wasser

Produktmerkmale: Polierbare Mehrzweck-Emulsion

ph-Wert: ca. 9,0

Inhaltsstoffe: Polymerwaxse und -dispersionen, Emulgatoren, nichtionische Tenside, Platifikatoren, Konservierungsmittel, Duftstoffe

Kennzeichnung: Keine

UBA-Nummer: 2070 0071

GISBAU-Code: GE 20

Systeme für saubere Lösungen

Harema GmbH Reinigungsmarkt Hygiene und Technik

Philipp-Reis-Straße 3 • 63110 Rodgau • Tel.: (06106) 86 03 - 0 • Fax: (06106) 86 03 - 61
Am Eichenwald 16 • 09350 Lichtenstein • Tel.: (037204) 53 31 • Fax: (037204) 53 33